

Producto

Panel formado por un núcleo interno de poliestireno extrusionado de color blanco cubierto por una superficie de PVC de 300 micras de color blanco por ambos lados. El panel compuesto está cubierto por una película protectora sobre ambos lados y los bordes están escuadrados por todos sus lados. Su espuma de poliestireno está mecanizado para que sea más plano y mejorar la adherencia de los adhesivos.

Ventajas

- 1- Excelente planitud y estabilidad.
- 2- Núcleo interno mecanizado, haciendo que el panel sea más plano y así mejorar la adherencia de los adhesivos.
- 3- Resistente al agua.
- 4- No se curva a altas temperaturas.
- 5- Aislante térmico.
- 6- Muy resistente, flexible y moldeable.
- 7- PVC de alta flexibilidad.

Aplicaciones

- Expositores PLV y ferias.
- Cuadros, marcos.
- Decoración de interiores o exteriores.
- Photocall.
- Letreros.
- Paredes y paneles para el diseño de ambientes.

Datos técnicos

ESPESOR	ANCHO	LARGO	PESO
5 mm	203 cm	305 cm	1,150 kg/m ²
10 mm	153 cm	305 cm	1,350 kg/m ²
	203 cm	305 cm	

endutex Barcelona

Rbl. Països Catalans, 8 | P.I. Torrent de S. Magdalena
08800 Vilanova i la Geltrú | Barcelona
Tel. 902 435 363 | Fax. 902 886 779
info@endutex.es | www.endutex.es

endutex Madrid

Calle Zapadores, 3
28831 San Fernando de Henares | Madrid
Tel. 902 435 363 | Fax. 916 530 898
info@endutex.es | www.endutex.es