Photo Paper Satin 225g

Producto

Papel de 225g con acabado satinado y con un revestimiento de resina que asegura impresiones de calidad fotográfica. Ofrece imágenes de alta calidad e impresiones duraderas con unos colores vivos y detalles nítidos. Su rápido tiempo de secado facilita el procesamiento posterior a la impresión y aumentando la productividad.

Ventajas

1- Sin PVC.
2- Detalles nítidos.
3- Colores vivos.
4- Alta consistencia.
5- Propiedades de manejo óptimas.
6- Alta solidez a la luz.
7- Durabilidad al aire libre.
8- Excelente rendimiento en posición horizontal.
9- Secado rápido.

Aplicaciones

- POP y retail displays.
- Impresiones fotográficas.
- Gráficos de exposición.
- Expositores para ferias y muestras.
- Pósters, cartelería comercial en interior o exterior.

Compatibilidades

Tintas: **UV / Latex / Solvente / Ecosolvente**

Datos técnicos

Anchos: **107 / 137 / 152 cm**

CARACTERÍTICAS	ESPECIFICACIONES	MÉTODO
PESO	226 g/m² ± 7	DIN EN ISO 536
ESPESOR	213 µm ± 7	ISO 534
OPACIDAD min.	> 94 %	ISO 2469
BRILLO BYK (60º)	22 ± 5	ISO 2813
COLOR ELREPHO UVO (D65)	L 93.7 ± 0.6 a -0.3 ± 0.4 b -1.6 ± 0.6 delta b 11.4 ± 0.6	ISO 2469
CIE BLANCURA (D65/10º) min.	> 143	ISO 2469
LAMINACIÓN	Sí, en frío y caliente	

Almacenar el material en su embalaje original bajo condiciones climáticas normales (23ºC, 50% HR). Proteger el material de la luz solar. Se recomienda adaptar el material en clima interior al menos 24 horas antes de su uso.

endutex Barcelona
Rbl. Països Catalans, 8 | P. I. Torrent de S. Magdalena
08800 Vilanova i la Geltrú | Barcelona
Tel. 902 435 363 | Fax. 902 886 779
info@endutex.es | www.endutex.es

endutex Madrid
Calle Zapadores, 3
28831 San Fernando de Henares | Madrid
Tel. 902 435 363 | Fax. 916 530 898
info@endutex.es | www.endutex.es

Endutex Iberica, S.A.U. **CIF A58673849** Insc. Reg. Merc. Barcelona, Libro 8718, Sec. 2ª, Tomo 9540, Folio 106, Hoja 117395